



Duna Élzáró Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1225 Budapest Bentonit u. 8 Tel.: +36 30 705 1 735,	BIZTONSÁGI ADATLAP	
Elkészítés ideje: 2017. február 20. Felülvizsg. kelte: – Felülvizsgálatok száma: 0	ALKOSOL K003	Oldal: 1/ 8 Verziószám: 1
A 2015/830/EK rendeletnek megfelelő biztonsági adatlap		

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalt/vállalkozás azonosítása	
1.1	Termékazonosító: NC ALKOSOL K003
1.2	Anyag vagy keverék lényeges azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai: Oldószer, extrahálószer bútorigipari és festékipari felhasználásra,ragasztó eltávolító
1.3	A biztonsági adatlap szállítójának adatai: Forgalmazó: Duna Élzáró Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Cím: 1225 Budapest Bentonit u. 8 Telefon: Tel.: +36 30 705 1 735,
1.4	Sürgősségi telefonszám: Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (24 órás szolgálat) Budapest Nagyvárad tér 2. Információs segélytelefon (06)-80-20-11-99
2. szakasz: A veszély azonosítása	
2.1	Az anyag vagy keverék besorolása: Flam. Liq. - Tűzveszélyes folyadék:2, Eye Irrit – Szemirritáció:2, STOT SE. - Célszervi toxicitás, egyszeri expozíció:3 (központi idegrendszer)
2.2	Címkézési elemek  Figyelmeztetés: Veszély H225: Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz. H319: Súlyos szemirritációt okoz. H336: Álmoságot vagy szédülést okozhat. P210: Hőtől, szikrától, nyílt lángtól, forró felületektől távol tartandó. Tilos a dohányzás. P233: Az edény szorosan lezárva tartandó. P240: A tárolóedényt és a fogadóedényt le kell földelni/át kell kötni. P241: Robbanásbiztos elektromos berendezés használandó. P242: Szikramentes eszközök használandók. P243: Az elektrosztatikus kisülés megakadályozására óvintézkedéseket kell tenni. P261: Kerülje el a por/füst/köd/gőzök/permet belélegzését. P264: A használatot követően a kezet, arcot alaposan meg kell mosni. P271: Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható. P280: Védőkesztyű/védőruha/szemvédő használata kötelező.

Duna Élzáró Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1225 Budapest Bentonit u. 8 Tel.: +36 30 705 1 735,	BIZTONSÁGI ADATLAP	
Elkészítés ideje: 2017. február 20. Felülvizsg. kelte: – Felülvizsgálatok száma: 0	ALKOSOL K003	Oldal: 2/ 8 Verziószám: 1
A 2015/830/EK rendeletnek megfelelő biztonsági adatlap		

	<p>P303+P361+P353: Ha bőrre kerül:Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal el kell távolítani/le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás.</p> <p>P304+P340: Belégzés esetén: A sérültet friss levegőre kell vinni, nyugodt testhelyzetbe kell elhelyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.</p> <p>P305+P351+P338: Szembe kerülés esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.</p> <p>P312: Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.</p> <p>P337+313: Ha a szemirritáció nem múlik el, orvosi ellátást kell kérni.</p> <p>P405: Elzárva tárolandó.</p> <p>P501: A csomagolás, tartalom jóváhagyott hulladékkezelőbe ürtendő.</p>
2.3	<p>Egyéb veszély:</p> <p>EUH066: Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.</p> <p>A keverék nem tartalmaz olyan összetevőket, amelyek a környezetben tartósan megmaradó, biológiailag nagyon felhalmozódó és mérgező (PTB) vagy igen tartósan megmaradó biológiailag nagyon felhalmozódó (vPvB) anyagnak tekinthetők 0,1%-os vagy annál magasabb koncentrációban.</p>

3. szakasz: Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok		
3.1 szakasz: A termék keverék: szerves oldószerek elegye, fő összetevő:etanol		
3.2 szakasz: A keverék összetevői:		
	Megnevezés: CAS szám: EU szám: Index-szám: Összetevő koncentrációja: Besorolás: H-mondatok:	etanol 64-17-5 200-578-6 603-002-00-5 68 – 70 % Flam. Liq.:2, Eye Irrit.:2 225-319
	Megnevezés: Színónim megnevezés: CAS szám: EU szám: Index-szám: Összetevő koncentrációja: Besorolás: H-mondatok:	2-propanol izopropil-alkohol 67-63-0 200-661-7 603-117-00-0 17 % Flam. Liq.:2, Eye Irrit.:2, STOT SE.:3 225-319-336
	Megnevezés: Színónim megnevezés: CAS szám: EU szám: Index-szám: OKBI reg.szám: REACH szám: Összetevő koncentrációja: Besorolás: H-mondatok:	aceton propán-2-on 67-64-1 200-662-2 606-001-00-8 B-000007 01-2119471330-49-32 10 % Flam. Liq.:2, Eye Irrit.:2, STOT SE.:3 225-319-336

<p>Duna Élzáró Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1225 Budapest Bentonit u. 8 Tel.: +36 30 705 1 735,</p>	<p>BIZTONSÁGI ADATLAP</p>	
<p>Elkészítés ideje: 2017. február 20. Felülvizsg. kelte: – Felülvizsgálatok száma: 0</p>	<p>ALKOSOL K003</p>	<p>Oldal: 3/ 8 Verziószám: 1</p>
<p>A 2015/830/EK rendeletnek megfelelő biztonsági adatlap</p>		


	<p>Megnevezés: Szinonim megnevezés: CAS szám: EU szám: Összetevő koncentrációja: Besorolás: H-mondatok:</p>	<p>orange terpén etoxi-propán-2-ol 68647-72-3 232-433-8 <1 % Flam. Liq.:2, Asp.Tox.:1, Skin Sense:1, Skin Irrit:2, Aquatic Chronic:2 226-304-315-317-411</p>
--	---	---

<p>4. szakasz: Elsősegély-nyújtási intézkedések</p>	
<p>4.1</p>	<p>Elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése: ÁLTALÁNOS: Kerülje el az expozíciót. BELÉGZÉS: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni, nyugalomba kell helyezni, stabil oldalfekvésben be kell takarni és melegen kell tartani. A légzés elégtelensége esetén oxigént kell adni. Azonnal orvosi segítséget kell hívni, a sérültet kórházba kell szállítani. BŐR: A szennyezett ruházatot haladéktalanul le kell vetni úgy, hogy levetés közben az anyag ne kerüljön a szabad bőrfelületre és a bőrfelületet bő vízzel, szappannal le kell mosni. Ha a tünetek nem szűnnek, orvosi segítséget kell hívni. SZEM: Távolítsa el a kontaktlencsét. A szemhéjakat finoman szétfeszítve a nyitott szemet azonnal öblítsük bőven tiszta vízzel legalább 15 percen át, panaszok esetén forduljon orvoshoz. LENYELÉS: A szájat bő vízzel ki kell öblíteni, majd itassunk bőséges (2-300 ml víz) mennyiségű vizet, Csak orvosi utasításra hánytassa a sérültet. Forduljon orvoshoz.</p>
<p>4.2</p>	<p>A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások: Központi idegrendszeri hatások: álmoságot, szédülést, narkózist, magatartás-változást okoz. BELÉGZÉS: Gőze irritálja a légutakat. Belélegezve a tüdőből felszívódik, hosszabb vagy elnyúló expozíció központi idegrendszeri hatásokat okoz. BŐR: Bőrön át felszívódik, nagyobb koncentrációban vagy hosszú expozíció esetén központi idegrendszeri hatásokat okoz.. SZEM: Szembe jutva súlyos irritációt okoz. Tünetek: könnyezés, vörösség, égő fájdalom. LENYELÉS: Lenyelve izgathatja a gyomor-bél rendszert. Központi idegrendszeri hatásokat okoz.</p>
<p>4.3</p>	<p>A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése: A központi idegrendszeri hatások kialakulása elhúzódó lehet, a sérültet megfigyelés alatt kell tartani.</p>


<p>5. szakasz: Tűzoltási intézkedések</p>	
<p>5.1</p>	<p>Oltóanyag Alkalmazható oltóanyag: vízpermet, hab, homok, oltópor, széndioxid NEM alkalmazható oltóanyag: vízszugár</p>
<p>5.2</p>	<p>Az anyaghoz vagy a keverékhez társuló különleges veszélyek: A készítmény tűzveszélyes, égés közben mérgező gázok képződnek. A készítmény gőzei a levegővel tűz- és robbanásveszélyes elegyet alkotnak, amely a levegőnél nehezebb, a mélyebb helyeken gyűlik össze.</p>
<p>5.3</p>	<p>Tűzoltóknak szóló javaslat: Használjon teljes védőöltözetet, túlnyomásos légzőkészüléket. A lezárt edényeket vízpermettel hűtse.</p>

<p>Duna Élzáró Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1225 Budapest Bentonit u. 8 Tel.: +36 30 705 1 735,</p>	<p>BIZTONSÁGI ADATLAP</p>	
<p>Elkészítés ideje: 2017. február 20. Felülvizsg. kelte: – Felülvizsgálatok száma: 0</p>	<p>ALKOSOL K003</p>	<p>Oldal: 4/ 8 Verziószám: 1</p>
<p>A 2015/830/EK rendeletnek megfelelő biztonsági adatlap</p>		

<p>6. szakasz: Intézkedések véletlenszerű környezetbe jutás esetén</p>																
<p>6.1</p>	<p>Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök, és vészhelyzeti eljárások: Kerülje az anyaggal való érintkezést. Gondoskodjon megfelelő szellőzésről, viseljen védőruházatot. Zárja körül a területet, távolítsa el minden gyújtóeszközt, tilos a dohányzás. Használjon szikramentes szerszámokat, előzze meg az elektrosztatikus feltöltődések kialakulását.</p>															
<p>6.2</p>	<p>Környezetvédelmi intézkedések: Ne engedje kijutni a környezetbe (csatornák, élővizek). Előzze meg a további kifolyást, ha biztonságosan megoldható.</p>															
<p>6.3</p>	<p>A területi elhatárolás és a szennyezés-mentesítés módszerei és anyagai: Kis mennyiség esetén: Inert abszorbenssel (homok, diatómaföld) itassuk fel. Nagy mennyiség esetén: szívassuk fel tároló edényzetbe. A szennyezett felületeket, tárgyakat mosószeres vízzel mossuk le. A hulladékokat és a mosóvizet tartsuk megfelelő, zárt, feliratozott tartályokban. Az összegyűjtött anyagot előírások szerint ártalmatlanítsa.</p>															
<p>6.4</p>	<p>Hivatkozás más szakaszokra: Tűzveszélyesség: 5.2 szakasz Egyéni védőeszközök: 8. szakasz. Hulladékkezelés: 13. szakasz.</p>															
<p>7. szakasz: Kezelés és tárolás</p>																
<p>7.1</p>	<p>A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések: Csak jó szellőzés mellett használható. Kerülje el a tűz- és robbanásveszélyes oldószer/levegő elegy kialakulását. Szikramentes szerszámokkal dolgozzon. Távolítsa el minden gyújtóforrást, sugárzó hőt. Tilos a dohányzás.</p>															
<p>7.2</p>	<p>A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetlenségekkel együtt: Az edényzetet légmentesen lezárva, száraz, hűvös, jól szellőző helyen tároljuk. Óvja sugárzó hőtől, forró felületektől.</p>															
<p>7.3</p>	<p>Meghatározott végfelhasználások: Nyomdafestékek hígítója, nyomdaipari segédanyag</p>															
<p>8. szakasz: Az expozíció elleni védekezés/egyéni védelem</p>																
<p>8.1</p>	<p>Ellenőrzési paraméterek: Expozíciós határértékek</p> <table border="1" data-bbox="389 1615 746 1778"> <thead> <tr> <th>Összetevő</th> <th>ÁK</th> <th>CK</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td colspan="2" style="text-align: center;">mg/m³</td> </tr> <tr> <td>etanol:</td> <td>1 900</td> <td>7 600</td> </tr> <tr> <td>2-propanol:</td> <td>500</td> <td>2 000</td> </tr> <tr> <td>acetone :</td> <td>1210</td> <td>2 420</td> </tr> </tbody> </table> <p>25/2000. (IX. 30.) EüM–SZCSM együttes rendelet alapján</p>	Összetevő	ÁK	CK		mg/m ³		etanol:	1 900	7 600	2-propanol:	500	2 000	acetone :	1210	2 420
Összetevő	ÁK	CK														
	mg/m ³															
etanol:	1 900	7 600														
2-propanol:	500	2 000														
acetone :	1210	2 420														
<p>8.2</p>	<p>Az expozíció elleni védekezés: Általános követelmények: tartsa be az általános munkahigiéniai utasításokat. Gondoskodjon megfelelő szellőzésről, hogy elkerülje a robbanásveszélyes gőzkoncentráció kialakulását. Légzésvédelem: Nem megfelelő szellőzés esetén viseljen légzésvédőt "A" típusú betéttel. Kéz védelme: viseljen oldószerálló védőkesztyűt. Szem védelme: viseljen védőszemüveget, szemmosó legyen elérhető közelségben. Bőr védelme: viseljen antisztatikus lángálló védőruhát, fröccsenés veszély esetén védőkötényt.</p>															

<p>Duna Élzáró Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1225 Budapest Bentonit u. 8 Tel.: +36 30 705 1 735,</p>	<p>BIZTONSÁGI ADATLAP</p>	
<p>Elkészítés ideje: 2017. február 20. Felülvizsg. kelte: – Felülvizsgálatok száma: 0</p>	<p>ALKOSOL K003</p>	<p>Oldal: 5/ 8 Verziószám: 1</p>
<p>A 2015/830/EK rendeletnek megfelelő biztonsági adatlap</p>		

<p>9. szakasz: Fizikai és kémiai tulajdonságok</p>	
<p>9.1</p>	<p>Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk: Halmazállapot: folyadék Szag: jellegzetes, alkoholos Szín: színtelen Olvadáspont: Nincs adat. Forráspont(tartomány): Nincs adat. Lobbanáspont: <23 °C Sűrűség: 0,8 – 0,9 g/cm³ Oldhatóság vízben: elegyedik</p>
<p>9.2</p>	<p>Egyéb információk: Alsó - felső robbanási határérték: etanol: 3,3 – 19 tf% 2-propanol: 2,0 – 12,7 tf% aceton: 2,0 – 13,0 tf%</p>
<p>10. szakasz: Stabilitás és reakciókészség</p>	
<p>10.1</p>	<p>Reakciókészség: A 10.5 szakaszban leírt anyagokkal heves exoterm reakció indulhat meg.</p>
<p>10.2</p>	<p>Kémiai stabilitás: Az előírt tárolási és kezelési körülmények között stabil.</p>
<p>10.3</p>	<p>Veszélyes reakciók lehetősége: A termék fokozottan tűzveszélyes. A termék gőze levegővel tűz- és robbanásveszélyes elegyet alkot.</p>
<p>10.4</p>	<p>Kerülendő körülmények: Sugárzó hő, nyílt láng, elektrosztatikus feltöltődések.</p>
<p>10.5</p>	<p>Nem összeférhető anyagok: erős lúgok, alkálifémek, erős oxisavak, oxidálószer.</p>
<p>10.6</p>	<p>Veszélyes bomlástermékek: A termék égése közben veszélyes gőzök, gázok képződnek.(szén-oxidok, aldehidek, szerves savak)</p>

Duna Élzáró Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1225 Budapest Bentonit u. 8 Tel.: +36 30 705 1 735,	BIZTONSÁGI ADATLAP	
Elkészítés ideje: 2017. február 20. Felülvizsg. kelte: – Felülvizsgálatok száma: 0	ALKOSOL K003	Oldal: 6/ 8 Verziószám: 1
A 2015/830/EK rendeletnek megfelelő biztonsági adatlap		

11. szakasz: Toxikológiai adatok:																																					
11.1	<p>Toxikológiai hatásokra vonatkozó információk:</p> <p>Akut toxicitási értékek:</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 15%;">etanol</td> <td style="width: 35%;">LD₅₀ orális, patkány</td> <td style="width: 15%;">7 060</td> <td style="width: 35%;">mg/kg</td> </tr> <tr> <td></td> <td>LC₅₀ belégzés, patkány</td> <td>30</td> <td>g/m³/4h</td> </tr> <tr> <td></td> <td>LD₅₀ bőr, nyúl</td> <td>15 800</td> <td>mg/kg</td> </tr> <tr> <td>2-propanol:</td> <td>LD₅₀ orális, egér</td> <td>5 045</td> <td>mg/kg</td> </tr> <tr> <td></td> <td>LC₅₀ belégzés, patkány</td> <td>16 000</td> <td>ppm</td> </tr> <tr> <td></td> <td>LD₅₀ bőr, nyúl</td> <td>12 800</td> <td>mg/kg</td> </tr> <tr> <td>aceton:</td> <td>LD₅₀ orális, egér</td> <td>5 800</td> <td>mg/kg</td> </tr> <tr> <td></td> <td>LC₅₀ belégzés, patkány</td> <td>50 100</td> <td>mg/m³/8h</td> </tr> <tr> <td></td> <td>LD₅₀ bőr, tengerimalac</td> <td>7 426</td> <td>mg/kg</td> </tr> </table> <p>Akut hatások:</p> <p>Gőze vagy permetének szembe jutása irritációt okozhat. Tünetek: vörösödés, fájdalom, ödéma, könnyezés, égető fájdalom.</p> <p>Bőrre jutva felszívódik, nagyobb vagy elhúzódó expozíció idegrendszeri hatásokat okoz.</p> <p>Gőzének permetének belélegzése irritálhatja a légzőrendszert, tüdőt át felszívódik, idegrendszeri hatásokat okoz.</p> <p>Idegrendszeri hatások: lassuló reflexek, kábultság, szédülés, álmoság, narkózis, magatartás-változás.</p> <p>Lenyelése esetén ártalmatlan. Tünetek: gyomor fájdalma, égés, hányás, émelygés.</p> <p>Hosszabb vagy ismétlődő expozíció hatásai: A termék <1%-nál kevesebb orange terpént tartalmaz, amely allergizál. Erre az anyagra érzékeny személyek fokozottan kerüljék a termék bőrre jutását.</p> <p>Gőzének krónikus belélegzése májkárosító.</p> <p>Mutagén és reprodukciós hatások: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.</p> <p>Rákkeltő hatás: IARC: Ennek a terméknek nincs olyan összetevője, amely legalább 0.1 %-ban van jelen és az IARC ismert vagy várható rákkeltőként azonosította.</p>	etanol	LD ₅₀ orális, patkány	7 060	mg/kg		LC ₅₀ belégzés, patkány	30	g/m ³ /4h		LD ₅₀ bőr, nyúl	15 800	mg/kg	2-propanol:	LD ₅₀ orális, egér	5 045	mg/kg		LC ₅₀ belégzés, patkány	16 000	ppm		LD ₅₀ bőr, nyúl	12 800	mg/kg	aceton:	LD ₅₀ orális, egér	5 800	mg/kg		LC ₅₀ belégzés, patkány	50 100	mg/m ³ /8h		LD ₅₀ bőr, tengerimalac	7 426	mg/kg
etanol	LD ₅₀ orális, patkány	7 060	mg/kg																																		
	LC ₅₀ belégzés, patkány	30	g/m ³ /4h																																		
	LD ₅₀ bőr, nyúl	15 800	mg/kg																																		
2-propanol:	LD ₅₀ orális, egér	5 045	mg/kg																																		
	LC ₅₀ belégzés, patkány	16 000	ppm																																		
	LD ₅₀ bőr, nyúl	12 800	mg/kg																																		
aceton:	LD ₅₀ orális, egér	5 800	mg/kg																																		
	LC ₅₀ belégzés, patkány	50 100	mg/m ³ /8h																																		
	LD ₅₀ bőr, tengerimalac	7 426	mg/kg																																		

Duna Élzáró Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1225 Budapest Bentonit u. 8 Tel.: +36 30 705 1 735,	BIZTONSÁGI ADATLAP	
Elkészítés ideje: 2017. február 20. Felülvizsg. kelte: – Felülvizsgálatok száma: 0	ALKOSOL K003	Oldal: 7/ 8 Verziószám: 1
A 2015/830/EK rendeletnek megfelelő biztonsági adatlap		

12. szakasz: Ökológiai információk	
12.1	Toxicitás: Előzze meg, hogy a termék talajra, környezetbe, természetes vizekbe vagy kommunális csatornába jusson. A termék ökológiai vizsgálatát nem végezték el. etanol: EC ₅₀ hal 14 200 mg/1/96h EC ₅₀ Daphnia 9,6 mg/1/48h EC ₅₀ alga 275 mg/1/72h 2-propanol: EC ₅₀ hal 9 640 mg/1/96h EC ₅₀ Daphnia 5 102 mg/1/24h EC ₅₀ alga 10 000 mg/1/72h aceton: EC ₅₀ hal 5 540 mg/1/96h EC ₅₀ Daphnia 13 500 mg/1/24h
12.2	Perzisztencia és lebonthatóság: Nincs adat.
12.3	Bioakkumulációs képesség: Nincs adat.
12.4	Talajban való mobilitás: A termék vízzel nem elegyedik, a talajvíz réteg tetején helyezkedik el, a talajban mikrobiálisan bontódik.
12.5	A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei: A keverék nem tartalmaz olyan összetevőket, amelyek a környezetben tartósan megmaradó, biológiailag nagyon felhalmozódó és mérgező (PTB) vagy igen tartósan megmaradó biológiailag nagyon felhalmozódó (vPvB) anyagnak tekinthetők 0,1%-os vagy annál magasabb koncentrációban.
12.6	Egyéb káros hatások: nem ismert.
13. szakasz: Ártalmatlanítási szempontok	
13.1	Hulladékkezelési módszerek: A szennyezett vagy fel nem használt terméket arra feljogosított szervezetnek kell átadni. A kiürült göngyöleg is veszélyes hulladéknak tekintendő. EWC kód:07 01 04*, egyéb szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok
14. szakasz: Szállításra vonatkozó információk	
14.1	UN-szám: UN1263
14.2	Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés: Festék segédanyag
14.3	Szállítási veszélyességi osztály(ok): 3
14.4	Csomagolási csoport: PG(II)
14.5	Környezeti veszélyek: nincs adat.
14.6	A felhasználót érintő különleges óvintézkedések: Nincs különleges óvintézkedés.
14.7	A MARPOL-egyezmény II. melléklete és az IBC szabályzat szerinti ömlesztett szállítás: nincs adat.

<p>Duna Élzáró Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1225 Budapest Bentonit u. 8 Tel.: +36 30 705 1 735,</p>	<p>BIZTONSÁGI ADATLAP</p>	
<p>Elkészítés ideje: 2017. február 20. Felülvizsg. kelte: – Felülvizsgálatok száma: 0</p>	<p>ALKOSOL K003</p>	<p>Oldal: 8/ 8 Verziószám: 1</p>
<p>A 2015/830/EK rendeletnek megfelelő biztonsági adatlap</p>		

<p>15. szakasz: Szabályozással kapcsolatos információk</p>	
<p>15.1</p>	<p>Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok 830/2015 EK rendelet; 453/2010 EK rendelet; 1272/2008 EK rendelet; 1993 évi XCIII törvény a munkavédelemről és rendeletei; 1907/2006/EK rendelete (REACH); 3/2006(I.26.) EüM rendelet; 2000 évi XXV törvény a kémiai biztonságról és vonatkozó rendeletei; 44/2000(XII.27.) EüM rendelet és módosítása 33/2004(V.26.) ESzCsM rendelet; 25/2000(IX.30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról és módosítása; 98/2001(VI.15.)korm. rendelet a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek végzéséről; 16/2001(VII.18.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről; 9/2008. (II.22.) ÖTM rendelet; 45/1999 EU rendelet.</p>
<p>15.2</p>	<p>Kémiai biztonsági értékelés Az ebben a dokumentumban leírt készítményre illetve összetevőire vonatkozó Kémiai Biztonsági Értékelés jelenleg nem hozzáférhető.</p>
<p>16. szakasz: Egyéb információk</p>	
	<p>A biztonsági adatlapon használt H-mondatok és rövidítések H225: Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz. H226: Tűzveszélyes folyadék és gőz. H314: Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. H315: Bőrirritáló hatású. H317: Allergiás bőrreakciót válthat ki. H319: Súlyos szemirritációt okoz. H336: Álmoságot vagy szédülést okozhat. H411: Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.</p>
	<p>A tájékoztatás, melyet ez az összeállítás tartalmaz, a legjobb tudásunk, információink szerint helyes és pontos. Az információk a megadott anyagra vonatkoznak és nem biztos, hogy érvényesek, ha az anyagot más anyagokkal együtt alkalmazzák. Ez az adatlap nem menti fel a felhasználót a tevékenységével kapcsolatos valamennyi előírás betartása alól. A felhasználó minden felelősséget visel a termék használatával kapcsolatos óvintézkedéseket illetően. A termék átvevőjének a felelőssége biztosítani az érvényben lévő jogszabályok betartását és köteles meggyőződni arról, hogy az idézett jogszabályokon kívül más nem vonatkozik rá.</p>