


Euro slides / Роликовые направляющие

Index: PR-SP-...-.. PR-SX-...-.. PR-OB-...-..
(L)(color) (L)(color) (L)(color)




- dostępne trzy wersje: SP – Prestige, SX – Standard, OB - Economic / three versions available: SP – Prestige, SX – Standard, OB - Economic
доступны три варианта: SP – Престиж, SX – Стандарт, OB – Экономический
- dopuszczalne obciążenie: SP - 25 kg, SX i OB - 20 kg / allowable load: SP - 25 kg, SX i OB - 20 kg
допускаемая нагрузка 35 кг: SP - 25 кг, SX i OB - 20 кг
- materiał: SP i SX – stal + rolka POM, OB – stal + rolka ABS / material: SP and SX – steel + roll POM, OB – steel + roll ABS
материал: SP, SX – сталь + ролик POM, OB – сталь + ролик ABS

Schemat prowadnicy szuflady dla L=250 mm / Drawer guide scheme for L=250 mm
Схема направляющей ящика для L=250 мм



Minimalna wysokość korpusu
Minimum height of body
Минимальная высота корпуса


Schemat prowadnicy korpusu dla $L=250\text{ mm}$
Body guide scheme for $L=250\text{ mm}$
Схема направляющей корпуса для $L=250\text{ mm}$



Pozycja mocowania przewodnic korpusu
Fixing position of body guides
Место крепления направляющих корпуса

Głębokość wysuwu / Sliding depth / Глубина выдвижения

L	SW	DW
250 mm	87	162
300 mm	87	212
350 mm	87	262
400 mm	87	312
450 mm	97	352
500 mm	97	402
550 mm	117	432
600 mm	117	482



L - Długość przewodnicy / Guide length / Длина направляющей
SW - Strata długości wysuwu / Sliding length loss / Потеря длины выдвижения
DW - Rzeczywista długość wysuwu / Real sliding length / Действительная длина выдвижения



stal + POM



color



size

$$L = 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600$$
